

## BIOLON® G

Zugelassen für den Einsatz zur gütegesicherten Graffiti-entfernung und BAST zugelassen zum Reinigen von retroreflektierender Verkehrszeichenfolie

- Eigenschaften:** Farbentferner, speziell für Graffiti zum Farbentfernen auf Mauerwerk und mineralischen Untergründen (Putz, ...), weiterhin geeignet für Metalluntergründe, Lacke (z. B. Weilburger Coatings) und Pulverbeschichtungen (geprüft für den Einsatz auf Drylac Powder Coatings Serie 44 der Firma Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG und für Bahnsteigmöbelierungen der Firma ERLAU AG)
- Dosierung:** pur
- Verarbeitung:** BIOLON G unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Vor Auftrag des Graffiti-entferners die Fläche unterhalb des Graffitis mit Wasser satt anfeuchten. **Achtung** Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.
- Verbrauch:** je nach Verschmutzung - 1 Liter für 5-10 m<sup>2</sup> (circa-Wert)
- Hinweise:** Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Graffiti-entfernung nur bei Baukörpertemperaturen  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ .



Technische Daten:	Haltbarkeit:	12 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde
	Lagerbedingungen:	frostfrei, trocken und kühl
	pH-Wert:	ca. 6-8
	Inhaltsstoffe:	Gemisch aus Mono- und Dicarbonsäureestern, Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensi- den
	WGK:	1 – biologisch abbaubar
Gebindegröße(n):		1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde
	UN-Nummer:	entfällt
	Zulassung Schweiz:	Giftklasse 4 / BAG T Nr. 610184
	Artikel-Nummer:	60304599 flüssig 60807044 gelartig

*Vorbehalt:*

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.